



- 1 25 5080/04
- 2 01 1690/04/10
- 3 01 1694/05/10
- 4 25 5012/29
- 25 5351/12

Griffknopf
O-Ring
 D = 16 mm, d = 12 mm, l = 2 mm
O-Ring
 D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm
Umschalter, R 1/2",
 kpl. mit Auslauf
 einschl. Pos. 1 bis 3 und 5
Umstelloberteil

5	25 5121/01/10	Scheibe, Fiber D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm	23	25 5250/04/10 25 5326/03/10	Mutter für Ausf. Kuri für AM 01 55, Ausf. KS
6	25 5067/08	Umstellgriff	24	01 1692/04/10 25 5327/04/10	Kegeldichtung für Ausf. Kuri D = 12,5 mm, d = 4 mm, l = 3,5 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 13 mm, d = 5 mm, l = 3 mm
7	25 5244/07/2	Mutter (Rändelmutter)	25	25 5191/02/10	O-Ring, (Stopfbuchspackung) D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm
8	25 5130/01/10 25 5477/01/10	Scheibe, Messing für Ausf. Kuri D = 18,5 mm, d = 13 mm, l = 0,1 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 15,2 mm, d = 13,2 mm, l = 0,2 mm	26	25 5003/12 25 5029/12 25 5481/14	Ventiloberteil, R 3/8" für Ausf. Kuri Kreuzgriff Kronengriff mit Schraubbefestigung Kronengriff abziehbar für AM 01 55, Ausf. KS
9	25 5199/04/10	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 6)	27	25 5040/05 25 5041/05	Kreuzgriff Perlon blau rot Melamin 10 mm □
10	25 5198/06/5	O-Ring D = 19 mm, d = 14 mm, l = 2,5 mm Umschalter, R 1/2" , einschl. Pos. 7 bis 10		25 5036 ⁴⁾ /05 25 5037 ⁴⁾ /05	blau rot
12	25 5201/04/5	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 8)	28	25 5049/03 04 1621/03 04 1625/03	Kronengriff Schraubbefestigung blau, abziehbar rot, abziehbar für AM 01 55, Ausf. KS Kunststoff, verchromt blau rot
13	25 5065/08	Umstellgriff	29	25 5050/03/5 25 5051/03/5	Schraube blau rot
14	25 5193/04	Manschette D = 16 mm, d = 10 mm, l = 5 mm	30	25 5125/01/10	Scheibe, Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm
15	25 5004/20	Umschalter, R 1/2" , einschl. Pos. 8 und 12 bis 14	31	25 5309/02/5 25 5324/03/5	Haltenippel Ring für AM 01 55, Ausf. KS
16	04 1620/07/2 25 5476/07/2	Überwurfmutter, 1/2" für Ausf. Kuri für Ausf. KS	32	25 5308/03/10	Sprengring
17	25 1621/09 25 5089/15 25 5091/17 25 5093/18 25 5095/18 25 5325/12	Schwenkauslauf, einschl. Pos. 2, 8, 16 und 31 R 1/2", 13 mm φ 160 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 180 mm für Ausf. KS	33	25 5311/02/10	Klemmbügel
18	25 5218/07/2	Mutter (Überwurfmutter 1/2", Bohrung 12,5 mm)			
19	25 5210/05/2	Mutter (Überwurfmutter R 3/8", Bohrung 12,3 mm)			
20	25 5118/02/10 25 5478/02/10	Scheibe, Messing für Ausf. Kuri D = 14,8 mm, d = 12,3 mm, l = 0,8 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 14,8 mm, d = 12,3 mm, l = 1 mm			
21	25 5156/02/10	Quetschdichtung D = 15 mm, d = 12 mm, l = 3 mm			
22	25 1693/06/100 25 5330/04/10	Fiberdichtung für Ausf. Kuri D = 21 mm, d = 16,7 mm, l = 1,5 mm für AM 01 55, Ausf. KS D = 20,5 mm, d = 16,8 mm, l = 2 mm Packung 10 Stück			

4) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 26 c und Pos. 29 b oder 28 c bestellen.

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 10 mm □ sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm □ können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 26 a) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 27 a oder 27 b) mitzubestellen.

Bei allen Batterien mit eingebautem Rückschlagventil im Kaltwassereingang (vor 1955) (UM 1, UM 1s, UM 2, UM 2s, LM 3 und ESM 2) kann Rückschlagventil bei Geräten unter 10 Liter bei Defekt ausgebaut oder belesen werden.

Bei Geräten über 10 Liter muß anstelle des ausgebauten Rückschlagventils ein Drosselzwischenstück entsprechend der Länge des jetzt entfallenden Zwischenstückes eingebaut werden.