



1	25 5080/04	Griffknopf
2	25 5184/04/5	O-Ring D = 13 mm, d = 8 mm, l = 2,5 mm
3	25 5197/03/2	Manschette (Topmanschette) D = 19 mm, d = 7 mm, l = 5 mm
4	25 5067/08	Umstellgriff
6	25 5144/02/10	Scheibe, Messing D = 21,5 mm, d = 15,5 mm, l = 0,1 mm
7	25 5199/04/10	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 6)
8	25 5204/04/5	O-Ring D = 23 mm, d = 16 mm, l = 3,5 mm
9		siehe Pos. 16
10	25 5201/04/5	Schraube (Zylinderschraube M 4 x 8)
11	25 5065/08	Umstellgriff
12	25 5195/03	Manschette D = 23 mm, d = 17 mm, l = 5 mm
		O-Ring D = 16 mm, d = 12 mm, l = 2 mm
15	01 1694/05/10	O-Ring D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm
16	25 5010/30	Umschalter, R 3/4" , kpl. mit Auslauf einschl. Pos. 1, 14, 15 und 17
16	25 5351/12	Umstelloberteil
17	25 5137/01/10	Scheibe, Fiber D = 24 mm, d = 16 mm, l = 1,5 mm
18	25 5149/01/10	Scheibe, Fiber D = 26,5 mm, d = 22,5 mm, l = 1,5 mm
19	25 5228/06/2	Mutter für Ausf. Kuri (Überwurfmutter 3/4", Bohrung 20 mm)
	25 5366/08/2	für Ausf. KS (Mutter 3/4", Bohrung 17,3 mm)
20	25 5200/04/5	O-Ring für Ausf. Kuri D = 20,5 mm, d = 16,5 mm, l = 2,5 mm
	25 5367/05/5	für Ausf. KS D = 20,79 mm, d = 15,55 mm, l = 2,62 mm
21	25 5146/02/10	Scheibe, Messing für Ausf. Kuri D = 23,5 mm, d = 16 mm, l = 0,1 mm
		für Ausf. KS
21	25 5368/08/10	Ring
	25 5369/02/10	Sprengring

			35		Ventiloberteil R 1/2", einschl. Pos. 30 bis 34 und 39 für Ausf. Kuri, mit Kreuzgriff für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar für Ausf. KS
22		Schwenkauslauf , einschl. Pos. 19 bis 21 und 38 R 3/4", 16 mm ϕ , für Ausf. Kuri 160 mm 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 180 mm, für Ausf. KS		25 5001 ⁵⁾ /14 25 5386 ⁵⁾ /14 25 5361 ⁵⁾ /14	
	25 1620/12 25 5081/18 25 5083/19 25 5085/20 25 5087/20 25 5365/18		36	25 5033/05 25 5035/05 25 5046/05	Kreuzgriff Per on blau rot „Füllen“
23	25 5216/06/2	Mutter (Überwurfmutter 1/2", Bohrung 16,25 mm)		25 5036 ⁵⁾ /05 25 5037 ⁵⁾ /05 25 5045/05	Melamin 10 mm \square blau rot „Füllen“ neutral
24	25 5121/01/10	Scheibe , Fiber D = 18,5 mm, d = 12 mm, l = 2 mm			
25	25 5224/06/2	Mutter für Ausf. Kuri (Überwurfmutter 5/8", Bohrung 16,25 mm)		25 5038 ⁵⁾ /05 25 5039 ⁵⁾ /05 25 5047/05	Melamin 6 mm \square blau rot „Füllen“ neutral
	25 5370/08/2	für Ausf. KS (Überwurfmutter 3/8", Bohrung 16,3 mm)			
27	25 5138/02/10	Scheibe , Messing für Ausf. Kuri D = 20 mm, d = 15 mm, l = 0,5 mm		25 5382/04 25 5383/04	Kronengriff , abziehbar blau rot für Ausf. KS
	25 5371/04/10	für Ausf. KS D = 20 mm, d = 16,2 mm, l = 1 mm			
28	25 5172/04/10	Quetschdichtung für Ausf. Kuri D = 21 mm, d = 16,5 mm, l = 6 mm		25 5352/08 25 5353/03/2	Kristall-Griff Griffschraube
	25 5372/03/10	für Ausf. KS D = 20 mm, d = 15 mm, l = 3 mm		25 5354/02/20 25 5357/02/20 25 5355/02/5	Griffplatte , zu Pos. 36 p rot blau Dichtung D = 7 mm, d = 5 mm, l = 2,5 mm
29	25 5017/01/2	Quetschdichtung D = 18,5 mm, d = 16 mm, l = 6 mm			
30	25 5147/01/10	Scheibe , Fiber für Ausf. Kuri D = 26 mm, d = 21 mm, l = 1,5 mm		25 5452/07 25 5453/07	Kronengriff , Kuri Kunststoff verchromt blau rot
	25 5364/04/20	Dichtung für Ausf. KS D = 24,4 mm, d = 21 mm, l = 2 mm	37	25 5125/01/10	Scheibe , Fiber (für Metall-Handbrause) D = 20,5 mm, d = 19,5 mm, l = 1 mm
31	25 5305/04/10	Kegelmutter für Ausf. Kuri	38	25 5307/02/5	Haltenippel
	25 5363/02/10	für Ausf. KS	39	25 5308/03/10 25 5311/02/10	Sprengring Klemmbügel für Ausf. KS
32	25 5165/03/10	Gummidichtung für Ausf. Kuri D = 16 mm, d = 4 mm, l = 4 mm		25 5356/04/10	Dichtung D = 13 mm, d = 9 mm, l = 5 mm
	25 5362/03/10	für Ausf. KS D = 16 mm, d = 5,5 mm, l = 3 mm		25 5358/04/10 25 5359/03/10	Hülse Plättchen für Spindel
	25 5114/03/10	Kegeldichtung für Ausf. Kuri, Kronengriff abziehbar D = 13 mm, d = 7 mm, l = 2 mm			
33	01 1694/05/10	O-Ring für Ausf. Kuri D = 9 mm, d = 6 mm, l = 1,5 mm			
	25 5360/06/10	für Ausf. KS D = 9,63 mm, d = 7,06 mm, l = 1,78 mm			
34	25 5191/02/10	O-Ring , (Stopfbuchspackung) D = 11 mm, d = 8 mm, l = 6 mm			

5) Zu Melamin-Kreuzgriffen 6 mm \square und 10 mm \square sowie Porzellan-Kreuzgriffen 10 mm \square können keine Oberteile mehr geliefert werden. Bei Ersatz ist deshalb zum Oberteil (Pos. 35 a) der Perlon-Kreuzgriff (Pos. 36 a, 36 b, oder 36 c) mitzubestellen.

6) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 g bestellen.

7) Nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 36 l bestellen.

Bei allen Batterien mit eingebautem Rückschlagventil im Kaltwasserzulauf (vor 1955) (UM 1, UM 1 s, UM 2, UM 2 s, UM 3 und ESM 2) kann Rückschlagventil bei Geräten unter 10 Liter bei Defekt ausgebaut oder belassen werden.

Bei Geräten über 10 Liter muß anstelle des ausgebauten Rückschlagventils ein Drosselzwischenstück entsprechend der Länge des jetzt entfallenden Zwischenstückes eingebaut werden.